



OFICJALNY DYSTRYBUTOR MOEVE · CZ · SK · PL · RO

Środki smarne, które zapewniają osiągi na każdym kilometrze.

Pełna gama produktów MOEVE dla klientów biznesowych w Czechach, Rumunii, na Słowacji i w Polsce: oleje silnikowe, płyny przekładniowe i hydrauliczne, smary, płyny chłodnicze i hamulcowe oraz przemysłowe środki smarne.

Dlaczego warto wybrać Lubrix Oils?

Lubrix Oils s.r.o. z siedzibą w Brnie (IČO 24538868) jest oficjalnym dystrybutorem produktów MOEVE — marki znanej wcześniej jako Cepsa — w Czechach, Rumunii, na Słowacji i w Polsce.

100%

GWARANCJA
JAKOŚCI

25+

KRAJÓW NA ŚWIECIE

10+

LAT DOŚWIADCZENIA

500+

ZADOWOLONYCH
PARTNERÓW

Ekstremalna ochrona

Pomaga chronić kluczowe podzespoły przed zużyciem w wymagających warunkach pracy.

Maksymalne osiągi

Utrzymuje niezawodne smarowanie przy zmiennych obciążeniach, temperaturach i cyklach pracy.

Zaawansowana technologia

Nowoczesne formułacje wspierają czystsza i bardziej efektywną pracę silników oraz układów napędowych.

Dłuższa żywotność silnika

Długotrwała ochrona pomaga zachować osiągi przez cały okres eksploatacji pojazdu.

Zaawansowana technologia dodatków

✓ Niższe zużycie paliwa

✓ Czystszy silnik

✓ Ograniczona emisja spalin

✓ Wydłużona trwałość oleju

Droga do najwyższych osiągnięć

01

NALEWANIE

02

NAPEŁNIANIE

03

PRZEPŁYW

04

OCHRONA

05

OSIĄGI

06

TRWAŁOŚĆ

Środek smarny do każdego cyklu pracy.



Samochody osobowe

Oleje silnikowe do samochodów osobowych benzynowych, wysokoprężnych i hybrydowych.

6 PRODUKTÓW



Ciężarówki (HDD)

Oleje silnikowe do pojazdów ciężarowych i flot komercyjnych.

4 PRODUKTY



Przekładnie i hydraulika

Oleje przekładniowe i hydrauliczne do układów napędowych i hydraulicznych.

1 PRODUKT



Płyn hamulcowy

Płyny hamulcowe do hydraulicznych układów hamulcowych i sprzęgłowych.

1 PRODUKT



Dostępne opakowania

Dostarczane w poniższych pojemnościach — od pojedynczych butelek po beczki hurtowe i kontenery IBC dla partnerów dystrybucyjnych.

1 L Butelka

5 L Kanister

20 L Wiadro

208 L Beczka

1000 L Kontener IBC

01



XTAR

Samochody osobowe

Oleje silnikowe XTAR do samochodów osobowych.

XTAR 5W40 505.01**5W - 40**

W pełni syntetyczny olej silnikowy

W pełni syntetyczny olej Mid SAPS 5W-40 opracowany do nowoczesnych silników benzynowych i wysokoprężnych, w tym jednostek Volkswagen...



1 L **5 L** **20 L** **208 L**
Butelka Kanister Wiadro Beczka

[↓ Karta techniczna \(PDF\)](#)

PARAMETR	METODA	WARTOŚĆ
Wskaźnik lepkości	ASTM D 2270	176
Lepkość kinematyczna w 100 °C	ASTM D 445	13,30 CST
Temperatura zapłonu (COC)	ASTM D 92	>220 °C
Temperatura płynięcia	ASTM D 5950	-45 °C

APROBATY OEM

ACEA C3

API SN/CF

VW 505.01

MB 229.31

+6

XTAR 5W30 LONG LIFE W**5W - 30**

W pełni syntetyczny olej silnikowy Long Life Low/Mid SAPS

W pełni syntetyczny olej 5W-30 o wydłużonym okresie między wymianami, przeznaczony do pojazdów benzynowych, wysokoprężnych...



1 L **5 L** **20 L** **208 L** **1000 L**
Butelka Kanister Wiadro Beczka Kontener IBC

[↓ Karta techniczna \(PDF\)](#)

PARAMETR	METODA	WARTOŚĆ
Wskaźnik lepkości	ASTM D 2270	172
Lepkość kinematyczna w 100 °C	ASTM D 445	11,9 CST
Temperatura zapłonu (COC)	ASTM D 92	232 °C
Temperatura płynięcia	ASTM D 5950	-42 °C

APROBATY OEM

ACEA C3

API SP

VW 504.00 / 507.00

MB-APPROVAL 229.52

+4

XTAR 10W40

10W-40

Olej silnikowy w technologii syntetycznej

Olej silnikowy w technologii syntetycznej do wysoko obciążonych silników benzynowych i wysokoprężnych bez filtrów cząstek stałych DPF lub GPF.



1 L 5 L 20 L 208 L 1000 L
Butelka Kanister Wiadro Beczka Kontener IBC

Karta
↓ **techniczna**
(PDF)



PARAMETR	METODA	WARTOŚĆ
Wskaźnik lepkości	ASTM D 2270	146
Lepkość kinematyczna w 100 °C	ASTM D 445	13,4 CST
Temperatura zapłonu (COC)	ASTM D 92	>210 °C
Temperatura płynięcia	ASTM D 5949	-36 °C

- ◆ Olej 10W-40 w technologii syntetycznej do wysokowydajnych silników benzynowych i wysokoprężnych bez filtra cząstek stałych (DPF/GPF).
- ◆ Parametry zgodne z VW 502.00/505.00 zapewniają doskonałą ochronę przed zużyciem i czystość silników turbodoładowanych, pomagając wydłużyć żywotność turbosprężarki.

APROBATY OEM

ACEA A3/B4

API SN/CF

VW 502.00 / 505.00

MB-APPROVAL 229.3

+3

XTAR SAMOCHODY OSOBOWE

XTAR 0W30 ECO C2 C3

0W - 30

Olej silnikowy do samochodów osobowych



Olej silnikowy SAE 0W-30 do samochodów osobowych, opracowany na bazie wysokiej jakości olejów bazowych i dodatków uszlachetniających.

- ◆ Olej silnikowy SAE 0W-30 do samochodów osobowych, z oznaczeniem ECO w nazwie produktu.
- ◆ Płynność w niskiej temperaturze, przy temperaturze płynięcia poniżej -30 °C, zapewnia niezawodny rozruch na zimno.
- ◆ Deklaracje ACEA C2/C3 oraz Low SAPS lub Mid SAPS wymagają potwierdzenia w oficjalnej karcie danych technicznych.

Pełna karta danych technicznych tego produktu jest dostępna na żądanie — zapoznaj się z dokumentami poniżej lub skontaktuj się z nami.

XTAR SAMOCHODY OSOBOWE

XTAR 0W20 ECO VCC

0W - 20

Olej silnikowy do samochodów osobowych



Olej silnikowy SAE 0W-20 do samochodów osobowych, opracowany na bazie wysokiej jakości olejów bazowych i dodatków uszlachetniających.

- ◆ Olej silnikowy o niskiej lepkości SAE 0W-20 do samochodów osobowych.
- ◆ Olej bazowy zawiera mniej niż 3% WWA w ekstrakcie DMSO zgodnie z IP 346, co świadczy o wysokim stopniu rafinacji.
- ◆ Lepkość SAE 0W-20 i temperatura płynięcia -48 °C zapewniają płynność w niskiej temperaturze oraz niezawodny rozruch na zimno.

Pełna karta danych technicznych tego produktu jest dostępna na żądanie — zapoznaj się z dokumentami poniżej lub skontaktuj się z nami.

XTAR SAMOCHODY OSOBOWE

NUMER ARTYKUŁU 555834196

MOEVE XTAR FULL 5W-40 C3

5W - 40

Olej silnikowy do samochodów osobowych

5W-40

- ◆ Olej silnikowy klasy premium SAE 5W-40 do samochodów osobowych; deklaracja ACEA C3 wymaga potwierdzenia w oficjalnej karcie danych technicznych.
- ◆ Lepkość SAE 5W-40 ułatwia rozruch na zimno i zapewnia stabilny film olejowy w wysokich temperaturach pracy.
- ◆ Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z CLP i jest oznakowany EUH208, ponieważ zawiera alkilofenol mogący powodować reakcję alergiczną.



1 L

Butelka



5 L

Kanister



20 L

Wiadro



208 L

Beczka



Pełna karta danych technicznych tego produktu jest dostępna na żądanie — zapoznaj się z dokumentami poniżej lub skontaktuj się z nami.

02



TRACTION

Ciężarówki (HDD)

Oleje silnikowe Traction do wysoko obciążonych silników wysokoprężnych w samochodach ciężarowych i flotach użytkowych.

TRACTION CIĘŻARÓWKI (HDD)

NUMER ARTYKUŁU 555410100

MOEVE TRACTION ORIGINAL 15W-40

15W-40

Wielosezonowy mineralny olej do silników wysokoprężnych

Wielosezonowy mineralny olej silnikowy do ciężkich pojazdów użytkowych, maszyn budowlanych i przemysłowych silników...



1 L Butelka
5 L Kanister
20 L Wiadro
208 L Beczka
1000 L Kontener IBC

[↓ Karta techniczna \(PDF\)](#)

PARAMETR	METODA	WARTOŚĆ
Wskaźnik lepkości	ASTM D 2270	144
Lepkość kinematyczna w 100 °C	ASTM D 445	13,4 CST
Temperatura zapłonu	ASTM D 92	> 210 °C
Temperatura płynięcia	ASTM D 5950	-30 °C

APROBATY OEM

API CH-4, SJ

MAN M 3275-1

DTFR 15B110 (MB 228.3)

TRACTION CIĘŻARÓWKI (HDD)

NUMER ARTYKUŁU 522710100

TRACTION MULTI-TRUCK 15W40

15W-40

Wielosezonowy olej silnikowy klasy premium SHPD do wysoko obciążonych silników wysokoprężnych

Olej silnikowy SHPD o najwyższych parametrach użytkowych do amerykańskich i europejskich ciężkich pojazdów z silnikami...



5 L Kanister
20 L Wiadro
208 L Beczka
1000 L Kontener IBC

[↓ Karta techniczna \(PDF\)](#)

PARAMETR	METODA	WARTOŚĆ
Wskaźnik lepkości	ASTM D 2270	143
Lepkość kinematyczna w 100 °C	ASTM D 445	14,6 CST
Temperatura zapłonu (tygiel otwarty)	ASTM D 92	226 °C
Temperatura płynięcia	ASTM D 5950	-42 °C

APROBATY OEM

API CI-4

ACEA E7

MAN M 3275-1

TRACTION MAX 5W-30 LS

Olej Low SAPS do wysoko obciążonych silników wysokoprężnych

Olej Low SAPS SAE 5W-30 do wysoko obciążonych silników wysokoprężnych, z udokumentowanymi aprobatami dla czołowych europejskich platform samochodów ciężarowych.



- ◆ Fabryczna aprobata MAN M 3677 do silników wysokoprężnych MAN wymagających tej specyfikacji.
- ◆ Potwierdzenie Scania LDF-4 umożliwia stosowanie w silnikach Scania z wydłużonymi okresami między wymianami.
- ◆ Pakiet aprobat Volvo Group: Volvo VDS-4.5, Mack EOS-4.5 i Renault Trucks RLD-3.
- ◆ Aprobata DTFR 15C120 obejmuje zastosowania Mercedes-Benz Trucks w ramach DTFR 15A100.

APROBATY OEM · 6

MAN M 3677

SCANIA LDF-4

VOLVO VDS-4.5

MACK EOS-4.5

RENAULT TRUCKS RLD-3

DTFR 15C120

TRACTION MAX 5W-30 LS PRO

Olej Low SAPS do wysoko obciążonych silników wysokoprężnych

Olej Low SAPS SAE 5W-30 do wysoko obciążonych silników wysokoprężnych, z rozszerzonym pakietem aprobat MAN i Volvo Group.



- ◆ Rozszerzony pakiet fabrycznych aprobat MAN: MAN M 3677, MAN M 3775 i MAN M 3777.
- ◆ Potwierdzenie Scania LDF-4 umożliwia stosowanie w silnikach Scania z wydłużonymi okresami między wymianami.
- ◆ Pakiet aprobat Volvo Group: Volvo VDS-4.5, Mack EOS-4.5 i Renault Trucks RLD-3.
- ◆ Produkt przeznaczony do nowoczesnych flot mieszanych, łączący trzy aprobaty MAN — w tym MAN M 3777 — z pełnym zakresem aprobat Volvo Group.

APROBATY OEM · 5

MAN M 3677, M 3775, M 3777

SCANIA LDF-4

VOLVO VDS-4.5

MACK EOS-4.5

RENAULT TRUCKS RLD-3

03

AURIGA

Przekładnie i hydraulika



AURIGA

PRZEKŁADNIE I HYDRAULIKA

NUMER ARTYKUŁU 556540100

CEPSA AURIGA TE 55 10W30

10W-30

Uniwersalny olej przekładniowo-hydrauliczny do ciągników (UTTO)

Wysokiej jakości całoroczny olej UTTO do przekładni ciągnikowych, układów hydraulicznych, mokrych hamulców, sprzęgieł i przemienników momentu obrotowego.



Karta
↓ **techniczna**
(PDF)

PARAMETR	METODA	WARTOŚĆ
Wskaźnik lepkości	D-2270	155
Lepkość kinematyczna w 100 °C	D-445	9,60 CST
Temperatura zapłonu (tygiel otwarty)	D-92	214 °C
Temperatura płynięcia	D-97	-32 °C

- ◆ Wielofunkcyjny olej UTTO: jeden produkt do przekładni ciągnika, układu hydraulicznego, mokrych hamulców i sprzęgieł.
- ◆ Szeroki zakres aprobat czołowych producentów, w tym John Deere, Massey Ferguson, ZF, Ford, CNH, Kubota, Volvo CE, Caterpillar i Allison.

APROBATY OEM

API GL-4

ALLISON C3/C4

CAT TO-2

ZF TE-ML 03E / 05F / 06K / 17E / 21F (ZF - ZF001200)

+6

04

DOT 4

Płyn hamulcowy



MOEVE

PŁYN HAMULCOWY

NUMER ARTYKUŁU 66109

LIQUIDO DE FRENOS DOT-4

DOT 4

Płyn hamulcowy DOT-4

DOT 4

Płyn hamulcowy DOT-4 do hydraulicznych układów hamulcowych pojazdów, o temperaturze wrzenia powyżej 260 °C.

- ◆ Płyn hamulcowy DOT-4 do hydraulicznych układów hamulcowych pojazdów.
- ◆ Temperatura wrzenia powyżej 260 °C zwiększa odporność na przegrzanie hamulców i powstawanie korka parowego.
- ◆ Produkt higroskopijny i mieszalny z wodą; wymieniać w okresach określonych przez producenta pojazdu.
- ◆ Powoduje poważne podrażnienie oczu (H319) i podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub dziecko w tonie matki (H361); stosować okulary ochronne i rękawice.

Zgodność z czołowymi specyfikacjami OEM

SAMOCCHODY OSOBOWE

ACEA C3	API SN/CF	VW 505.01	MB 229.31
BMW LONGLIFE - 04 (DLA POJAZDÓW DO 2019 R.)	PORSCHE A40	RENAULT RN0700 / RN0710	
FORD WSS-M2C917-A	FIAT 9.55535-S2	GM DEXOS2 (ZASTĘPUJE DAWNE GM-LL-A/B-025)	
API SP	VW 504.00 / 507.00	MB-APPROVAL 229.52	BMW LONGLIFE-04 (BMW LL-04)
PORSCHE C30	FIAT 9.55535-S3	OV 040 1547 - G30 / D30 (OPEL/VAUXHALL)	ACEA A3/B4
VW 502.00 / 505.00	MB-APPROVAL 229.3	PSA B71 2300	FIAT 9.55535-G2 / D2

CIĘŻARÓWKI (HDD)

API CH-4, SJ	MAN M 3275-1	DTFR 15B110 (MB 228.3)	CUMMINS CES 20076		
MTU TYPE 2	DEUTZ DQC II-10	CATERPILLAR TO-2	ALLISON C4	API CI-4	ACEA E7
VOLVO VDS-3	RENAULT RLD-2	CUMMINS CES 20078	MACK EO-N	CATERPILLAR ECF-2	
MAN M 3677	SCANIA LDF-4	VOLVO VDS-4.5	MACK EOS-4.5	RENAULT TRUCKS RLD-3	
DTFR 15C120	MAN M 3677, M 3775, M 3777				

PRZEKŁADNIE I HYDRAULIKA

API GL-4	ALLISON C3/C4	CAT TO-2	ZF TE-ML 03E / 05F / 06K / 17E / 21F (ZF - ZF001200)
MF (MASSEY FERGUSON) CMS 1145 / 1143 / 1141 / 1135	FNHA-2C-201.00 (DAWNIEJ FORD M2C-134D)		
JOHN DEERE JDM J20C / J20D	CNH MAT 352	KUBOTA UDT	VOLVO CE WB-101

Nazwy te oznaczają specyfikacje producentów silników i pojazdów, zgodnie z którymi opracowano nasze produkty. Nie oznaczają one rekomendacji, a wszystkie znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.



Oficjalny dystrybutor MOEVE w Czechach, Rumunii, na Słowacji i w Polsce

NAZWA SPÓŁKI

Lubrix Oils s.r.o.

DANE FIRMY

Brno, Czechy

IČO

24538868

E-MAIL

info@lubrixoils.eu

TELEFON

+420 725 566 520

WEB

lubrixoils.eu

MOEVE

moeveglobal.com

Każdy dostarczany produkt jest wytwarzany przez MOEVE w Hiszpanii. Lubrix Oils prowadzi dystrybucję, a nie produkcję mieszanek.